

SF8150-ZIF10 激光二极管驱动器

SF8150-ZIF10 系列驱动器专为供电 10 引脚蝶形封装泵浦激光二极管而设计。该驱动器内置高稳定性电流源 (0.01 mA)，用于激光二极管供电，并配备 TEC 温控模块，可对珀尔帖元件 (TEM) 实现高精度控温 (精度达 0.01 °C)。驱动器集成了 Azimuth 零插拔 (ZIF) 插座，方便安装蝶形封装器件，配有大尺寸散热器，确保稳定可靠的热量散发。此系列驱动器是 II-VI Laser Enterprise、Eblana Photonics、3SP Technologies、Furukawa 等厂商激光二极管的理想配套选择。

应用领域：

- 激光泵浦
- 激光光谱分析
- 实验室测试平台



典型规格：

型号	SF8150-ZIF10
输出电流	1500 mA
输出电压	0.5 - 3 V
电流稳定性	0.1%
电流精度	1%
输出电流噪声	10 - 15 μ A
TEC 输出电流	± 4 A
TEC 输出电压	± 4 V
TEC 输出电流纹波	2 - 4 mA
温度反馈传感器	NTC 10 k Ω
控温范围	+15 至 +40 °C
兼容激光器类型 (针脚定义)	SF8XXX 系列：支持 Type 1 泵浦激光二极管 SF8XXXT 系列：支持 Type 2 通信激光二极管
用户界面	驱动电流和 TEC 功率调节：微调电位器 控制方式：模拟 / RS-232 或 UART 数字接口 (USB 接口为付费选项)
输入电压范围 (Vin)	5 V
安装方式	Azimuth 零插拔 (ZIF) 插座
封装类型	10 引脚蝶形封装
包装清单	驱动器：1 个 50 厘米 8 针排线：1 条 50 厘米 20 针排线：1 条 数据手册与使用说明：1 份 USB-UART 转换器 $\times 1$
尺寸 / 重量	101.6 $\times$ 61 $\times$ 28.3 mm/ 148 g

轮廓图：

Dimensions

